

Typ / Type

Diamant



Typ Diamant > Geeignet für Trocken- und Nassräume

Robuste und pflegeleichte Trennwände aus 12 mm starken Vollkunstharzplatten (HPL). 100% wasserfest.

Die Türanschlüsse, Wandbefestigungen, Eckverbindungen und die oberen Längsversteifungen werden mittels Aluminiumprofilen gelöst. Diese sind standardmässig farblos eloxiert, können auf Wunsch aber auch farbig pulverbeschichtet werden.

Dieser Trennwand-Typ findet Verwendung für WC- und Duschkabinen, sowie Umkleide- und Durchschreitekabinen in Schwimmbädern.

Type Diamant > Approprié pour locaux secs et humides

Cloison robuste et d'entretien facile, en panneau de résine synthétique massive 12 mm (HPL). 100% étanche à l'eau.

Raccord mural, battue de porte, angle arrondi, rail et renfort supérieur exécutés en aluminium éloxé incolore. Possibilité d'obtenir des profilés de couleurs thermolaqués par pulvérisation sur demande.

Ce type de cloison est utilisé pour les WC et les cabines de douche, ainsi que pour les cabines de déshabillage et les les cabines de déshabillage traversantes dans les piscines.



Standardausführung Typ Diamant

- Anlagenhöhen von 210 cm und 200 cm inkl. ca. 10 cm Fussluft.
- Zahlreiche Plattenfarben ab Lager gemäss unserer Farbkarte.
- Aluminiumprofile farblos eloxiert.
- Drückergarnitur aus Leichtmetall.
- Kleiderhaken.

Ihr Vorteil



- Sehr stabile und formschöne Kabinen mit Aluminiumprofilen wo technisch notwendig.
- Durchdachte Lösungen für Dusch- und Durchschreitekabinen.
- Feste und klappbare Sitzbänke.
- Tablare in diversen Formen und Ausführungen.
- Rahmentüren aus wasserfestem Material (HPL).
- Pissoirwände passend zu den WC-Kabinen.
- Die Masse werden den räumlichen Gegebenheiten angepasst.
- Sonderlösungen sind möglich.

Exécution standard type Diamant

- Hauteur de 210 cm et 200 cm, inclus env. 10 cm d'espace libre au sol.
- Vaste palette de couleurs en stock selon notre carte de couleurs.
- Profilés en aluminium éloxé incolores.
- Garnitures et poignées en alliage léger.
- Patère.

Votre avantage

- Exécution très robuste et esthétique, avec uniquement les profilés aluminium techniquement nécessaire.
- Exécution étudiée pour douche et cabine traversante.
- Banc fixe ou rabattable.
- Tablette de forme et d'exécution diverses.
- Cadre de porte résistant à l'eau (HPL).
- Séparation d'urinoir assortie aux cabines.
- Dimension selon l'espace à disposition.
- Exécution spéciale possible grâce à notre savoir faire.



Büwa AG
 Dorfstrasse 42
 CH-9248 Bichwil
 Tel. 071 955 98 88 info@buewa.ch
 Fax 071 955 98 80 www.buewa.ch

Suisse romande:
Andreas Bée
 Ch. de Rosset
 CH-1031 Mex
 Tél. 021 702 23 90
 Fax 021 702 23 93

a.bee@buewa.ch
 www.buewa.ch

Ticino:
Marino Bernasconi SA
 via Argine 3
 CH-6930 Bedano
 Tel. 091 935 40 50 m.bernasconi@buewa.ch
 Fax 091 935 40 55 www.buewa.ch

Type

Diamant



Approprié pour locaux secs et humide

- Emploi:** Cloisons de séparations ou de cabines pour locaux humides et secs, soit:
- Cabines de WC et de déshabillage
 - Douches
 - Cabines de déshabillage traversantes
 - Solariums
- Matériel:** Panneaux en résine synthétique massive, à haute résilience.
Couleurs à choix selon notre collection, surface MP
- Montures, supports et plaques d'ancrage en aluminium éloxé naturel.
Profilés en aluminium éloxé naturel, où techniquement imposés, autrefois sans profilés.
- Parois frontales avec profil de tête, battue de porte avec joint en néoprène imputrescible.
- Chaque cabine avec crochet porte-habits en métal léger et tampon amortisseur de porte
- Dimensions:** Epaisseur de panneaux unitaire 12 mm (18 mm y inclus profilés)
- Hauteur des cabines
200, 205, 210 cm y compris un vide d'env. 10 cm au sol
- Largeur de porte 60 cm
- Béquilles en métal léger Ø 18 mm, rosaces en acier inoxydable.
- Poignées normales:** Poignées et entrées de portes en métal léger, avec olive tournante à l'intérieur et indicateur libre/occupé à l'extérieur
- Exécutions spéciales:**
- différentes largeurs des portes: p. ex. 55, 65, 70, 80, 90 cm
 - parois avec socle
 - parois sol-plafond
 - hauteurs spéciales
- Equipement spécial:**
- profilés thermolaqués par poudrage
 - miroirs (en verre ou en acier inoxydable)
 - rayons
 - bancs en résine synthétique (HPL) ou en bois
- Portes avec:
- découpe pour cylindre KABA ou similaire
 - bouton
 - poignées et entrées spéciales, p. ex. Glutz VGB, HEWI, Mega etc.