

Typ / Type

## Ecoline



### Typ Ecoline > Geeignet für Trockenräume

Erprobte und kostengünstige Trennwände in modernem Design. Hergestellt aus 26 mm dicken Vollspanplatten mit beidseitigem Kunstharzbelag von 0.8 mm Stärke .

Optimaler Kantenschutz durch Einfassung aller Plattenteile mit Aluminiumprofilen. Konstruktionsteile, wie Wandanschlüsse, Kopfschienen, Türansläge und Stützfüsse aus Aluminium. Montageplatten und Abdeckrosetten aus rostfreiem Stahl. Die Aluminiumteile sind standardmässig farblos eloxiert, können auf Wunsch aber auch farbig pulverbeschichtet werden.

Dieser Trennwand-Typ findet Verwendung für WC- und Umkleidekabinen, Kellertrennwände und Waschküchenunterteilungen.

### Type Ecoline > Approprié pour locaux secs

Cloisons légère et économique, 26 mm d'épaisseur. Coloris et design modernes. Panneaux agglomérés mélaminés 2 faces de 0.8 mm.

Protection optimale des arêtes par des profils aluminium. Fixation au sol et rosace en acier inoxydable. Raccord mural, battue de porte, rail supérieur et pied en aluminium éloxé incolore. Possibilité d'obtenir des profilés de couleurs thermolaqués par poudrage sur demande.

Ce type de cloison est utilisé pour les WC, les cabines de déshabillage, les cloisons de cave, ainsi que pour les cloisons de buanderie.



### Standardausführung Typ Ecoline

- Anlagenhöhen von 210 cm und 200 cm inkl. ca. 10 cm Fussluft.
- Plattenfarben ab Lager gemäss unserer Farbkarte: U11209 weiss und U12188 lichtgrau
- Aluminiumprofile farblos eloxiert.
- Drückergarnitur aus Leichtmetall.
- Kleiderhaken.

### Ihr Vorteil

- Funktionelle und erprobte Kabinen mit rundum eingefassten Plattenteilen.
- Keine Spezialanlagen, verwenden Sie bitte unseren Typ S
- Feste und klappbare Sitzbänke.
- Tablare in diversen Formen und Ausführungen.
- Pissoirwände aus HPL 12 mm passend zu den WC-Kabinen .
- Die Masse werden den räumlichen Gegebenheiten angepasst.

### Exécution standard type Ecoline

- Hauteur de 210 cm et 200 cm, inclus env. 10 cm d'espace libre au sol.
- Couleurs en stock selon notre carte de couleurs: U11209 blanc et U12188 gris clair
- Profilés en aluminium éloxé incolores.
- Garnitures et poignées en alliage léger.
- Patère.

### Votre avantage

- Cabine fonctionnelle et à toute épreuve avec profilés ajustés sur les chants des panneaux.
- Pas d'exécutions spéciales, veuillez utiliser notre type S
- Banc fixe ou rabattable.
- Tablette de forme et d'exécution diverses.
- Séparation d'urinoir assortie aux cabines en HPL 12 mm.
- Dimension selon l'espace à disposition.



**Büwa AG**  
 Dorfstrasse 42  
 CH-9248 Bichwil  
 Tel. 071 955 98 88 info@buewa.ch  
 Fax 071 955 98 80 www.buewa.ch

**Suisse romande:**  
**Andreas Bée**  
 Ch. de Rosset  
 CH-1031 Mex  
 Tél. 021 702 23 90  
 Fax 021 702 23 93

a.bee@buewa.ch  
 www.buewa.ch

**Ticino:**  
**Marino Bernasconi SA**  
 via Argine 3  
 CH-6930 Bedano  
 Tel. 091 935 40 50 m.bernasconi@buewa.ch  
 Fax 091 935 40 55 www.buewa.ch

Type

# Ecoline



Approprié pour locaux secs

- Emploi:
- Cloisons de séparations ou de cabines pour locaux secs, soit:
    - Cabines de WC et de déshabillage
    - Séparations de cave
    - Séparations de buanderie
    - Solariums
- Matériel:
- Panneaux de particules en aggloméré, 2 couleurs, U11209 blanc et U12188 gris clair, surface MP
- Montures, supports et plaques d'ancrage en aluminium éloxé naturel. Profilés en aluminium éloxé naturel.
- Parois frontales avec profil de tête, battue de porte avec joint en néoprène imputrescible.
- Chaque cabine avec crochet porte-habits en métal léger et tampon amortisseur de porte.
- Dimensions:
- Épaisseur de panneaux unitaire 26 mm (30 mm y inclus profilés)
- Hauteur des cabines  
200 et 210 cm y compris un vide d'env. 10 cm au sol
- Largeur de porte 60 cm
- Béquilles en métal léger Ø 18 mm, rosaces en acier inoxydable.
- Poignées normales:
- Poignées et entrées de portes en métal léger, avec olive tournante à l'intérieur et indicateur libre/occupé à l'extérieur
- Exécutions spéciales:
- différentes largeurs des portes: p. ex. 55, 65, 70, (80 cm sous réserve)
  - autrement, veuillez utiliser notre type S
- Équipement spécial:
- profilés thermolaqués par poudrage
  - miroirs (en verre ou en acier inoxydable)
  - rayons
  - bancs en résine synthétique (HPL) ou en bois
- Portes avec:
- découpe pour cylindre KABA ou similaire
  - bouton
  - poignées et entrées spéciales, p. ex. Glutz VGB, HEWI, Mega etc.

Pour des locaux de douches nous vous recommandons notre type **Diamant**, type **Saphir**, type **Topas** ou type **Onyx**.