

Typ / Type

S-belegt / S-stratifié



Typ S-belegt > Geeignet für Trockenräume

Bewährte und stabile Trennwände aus 30 mm starken, kunstharzbelegten Vollspanplatten in modernem Design.

Optimaler Kantenschutz durch Einfassung aller Plattenteile mit Aluminiumprofilen. Konstruktionsteile, wie Wandanschlüsse, Kopfschienen, Türanschlüsse und Stützfüsse aus Aluminium. Montageplatten und Abdeckrosetten aus rostfreiem Stahl. Die Aluminiumteile sind standardmässig farblos eloxiert, können auf Wunsch aber auch farbig pulverbeschichtet werden.

Dieser Trennwand-Typ findet Verwendung für WC- und Umkleidekabinen, Kellertrennwände und Waschküchenunterteilungen.

Type S-stratifié > Approprié pour locaux secs

Cloisons stables et robustes en panneaux agglomérés stratifiés, épaisseur 30 mm. Coloris et design modernes.

Protection optimale des arêtes par des profils aluminium. Fixation au sol et rosace en acier inoxydable. Raccord mural, battue de porte, rail supérieur et pied en aluminium éloxé incolore. Possibilité d'obtenir des profilés de couleurs thermolaqués par poudreage sur demande.

Ce type de cloison est utilisé pour les WC, les cabines de déshabillage, les cloisons de cave, ainsi que pour les cloisons de buanderie.



Standardausführung Typ S-belegt

- Anlagenhöhen von 210 cm und 200 cm inkl. ca. 10 cm Fussluft.
- Zahlreiche Plattenfarben ab Lager gemäss unserer Farbkarte.
- Aluminiumprofile farblos eloxiert.
- Drückergarnitur aus Leichtmetall.
- Kleiderhaken.

Ihr Vorteil

- Funktionelle und erprobte Kabinen mit rundum eingefassten Plattenteilen.
- Spezialanlagen in raumhoher Ausführung möglich.
- Feste und klappbare Sitzbänke.
- Tablare in diversen Formen und Ausführungen.
- Rahmentüren aus wasserfestem Material (HPL).
- Pissoirwände aus HPL 12 mm passend zu den WC-Kabinen.
- Die Masse werden den räumlichen Gegebenheiten angepasst.
- Sonderlösungen sind möglich.

Exécution standard type S-stratié

- Hauteur de 210 cm et 200 cm, inclus env. 10 cm d'espace libre au sol.
- Vaste palette de couleurs en stock selon notre carte de couleurs.
- Profilés en aluminium éloxé incolores.
- Garnitures et poignées en alliage léger.
- Patère.

Votre avantage

- Cabine fonctionnelle et à toute épreuve avec profilés ajustés sur les chants des panneaux.
- Exécution spéciale de sol-plafond possible.
- Banc fixe ou rabattable.
- Tablette de forme et d'exécution diverses.
- Cadre de porte résistant à l'eau (HPL).
- Séparation d'urinoir assortie aux cabines en HPL 12 mm.
- Dimension selon l'espace à disposition.
- Exécution spéciale possible grâce à notre savoir faire.



Büwa AG
 Dorfstrasse 42
 CH-9248 Bichwil
 Tel. 071 955 98 88 info@buewa.ch
 Fax 071 955 98 80 www.buewa.ch

Suisse romande:
Andreas Bée
 Ch. de Rosset
 CH-1031 Mex
 Tél. 021 702 23 90
 Fax 021 702 23 93

a.bee@buewa.ch
 www.buewa.ch

Ticino:
Marino Bernasconi SA
 via Argine 3
 CH-6930 Bedano
 Tel. 091 935 40 50 m.bernasconi@buewa.ch
 Fax 091 935 40 55 www.buewa.ch

Type

S-stratifié



Approprié pour locaux secs

- Emploi: Cloisons de séparations ou de cabines pour locaux secs, soit:
- Cabines de WC et de déshabillage
 - Séparations de cave
 - Séparations de buanderie
 - Solariums
- Matériel: Panneaux de particules en aggloméré
Couleurs à choix selon notre collection, surface MP
- Montures, supports et plaques d'ancrage en aluminium éloxé naturel.
Profilés en aluminium éloxé naturel.
- Parois frontales avec profil de tête, battue de porte avec joint en néoprène imputrescible.
- Chaque cabine avec crochet porte-habits en métal léger et tampon amortisseur de porte.
- Dimensions: Epaisseur de panneaux unitaire 30 mm (34 mm y inclus profilés)
Hauteur des cabines
200, 205, 210 cm y compris un vide d'env. 10 cm au sol
Largeur de porte 60 cm
Béquilles en métal léger Ø 18 mm, rosaces en acier inoxydable.
- Poignées normales: Poignées et entrées de portes en métal léger, avec olive tournante à l'intérieur et indicateur libre/occupé à l'extérieur
- Exécutions spéciales:
- différentes largeurs des portes: p. ex. 55, 65, 70, 80, 90 cm
 - parois avec socle
 - parois sol-plafond
 - hauteurs spéciales
- Equipement spécial:
- profilés thermolaqués par poudrage
 - miroirs (en verre ou en acier inoxydable)
 - rayons
 - bancs en résine synthétique (HPL) ou en bois
- Portes avec:
- découpe pour cylindre KABA ou similaire
 - bouton
 - poignées et entrées spéciales, p. ex. Glutz VGB, HEWI, Mega etc.

Pour des locaux de douches nous vous recommandons notre type **Diamant**, type **Saphir**, type **Topas** ou type **Onyx**.